



Prolux®

4T 15W/50

زيت الدراجات النارية رباعية الأشواط | 4-STROKE MOTORCYCLE OIL | 4 ZAMANLI MOTOSİKLET YAĞI

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX 4T 15W/50, tüm yol ve sürüş koşulları altında yüksek performans gösteren dört zamanlı motorlar için geliştirilmiş motosiklet yağıdır. Dünyanın ileri gelen motosiklet üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve her türlü çalışma koşulunda mükemmel koruma sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Viskozite ve performans seviyesi taleplerine uygun olan dört zamanlı motosikletlerde dört mevsim kullanımı tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Her türlü iklim koşulunda ve en zorlu çalışma şartlarında bile yüksek performans sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde daha iyi film mukavemeti sağlayarak yağ filminin yırtılmasını önler.
- Çok düşük sıcaklıklarda dahi kolay akıcılık özelliği sayesinde ilk çalıştırma esnasında oluşabilecek aşınmalara karşı maksimum koruma sağlar.
- Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur.
- Geliştirilmiş aktif temizleme özelliği sayesinde yüksek sıcaklıklarda oluşan depozit ve çamurlaşmaları kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX 4T 15W/50 is a motorcycle oil developed for the four-stroke engines that show high performance under all road and driving conditions. Specially formulated to meet needs of world's leading motorcycle manufacturers and to provide excellent protection under any operation condition. Four season usage is recommended for the four-stroke motorcycles, of which viscosity and performance level requirements are suitable.

PROPERTIES & BENEFITS

- Provides high performance even under the most difficult work conditions and under every climate condition.
- Provides better film durability thanks to its high viscosity index, preventing the oil film tearing.
- Provides maximum protection against abrasion which may occur during the first operation thanks to its easy fluidity capacity even at very low temperatures.
- Protects your performance during the oil change intervals recommended by the vehicle producers thanks to its superior temperature and oxidation stability.
- Keeps the engine clean by controlling the mud and deposit formation that occurs under high temperatures thanks to its developed active cleaning feature.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

مونيكس (PROLUX) 15W/50, هو زيت دراجة نارية تم تطويره لمحركات رباعي الأشواط تقدم أداءً عاليًا في جميع ظروف الطرق والقيادة. لقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الرائدة في صناعة الدراجات النارية في العالم ولتوفير حماية ممتازة في أي ظروف عمل. يوصى باستخدامها الفصول الأربعة في الدراجات النارية رباعية الأشواط التي تكون متطلباتها من مستوى اللزوجة والأداء مناسبة.

الميزات والفوائد

- يوفر أداءً عاليًا في جميع الظروف المناخية وحتى أقصى ظروف العمل.
- بفضل مؤشر اللزوجة العالية، فإنه يوفر قوة فيلم أفضل ويمنع تمزيق فيلم الزيت.
- يوفر أقصى حماية من التآكل الذي قد يحدث أثناء التشغيل الأولي بفضل ميزة التدفق السهل حتى في درجات الحرارة المنخفضة للغاية.
- بفضل ثباتها الحراري ومقاومتها الفائقة للأكسدة، تحافظ على أدائها خلال فترة تغيير الزيت الموصى بها من قبل الشركات المصنعة للسيارات.
- بفضل ميزة التنظيف النشط المطورة، فإنه يضمن بقاء المحرك نظيفًا من خلال التحكم في الرواسب والحماة التي تشكلت في درجات حرارة عالية.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,890
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	16,3 - 21,9
Viscosity Index		ASTM D 2270	123
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-25

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr