



Prolux®

4T 20W/40

زيت الدراجات النارية رباعية الأشواط | 4-STROKE MOTORCYCLE OIL | 4 ZAMANLI MOTOSIKLET YAĞI



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX 4T 20W/40, tüm yol ve sürüş koşulları altında yüksek performans gösteren dört zamanlı motorlar için geliştirilmiş motosiklet yağıdır. Dünyanın ileri gelen motosiklet üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve her türlü çalışma koşulunda mükemmel koruma sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Viskozite ve performans seviyesi taleplerine uygun olan dört zamanlı motosikletlerde dört mevsim kullanımı tavsiye edilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Geniş sıcaklık aralıklarında yüksek performans gösterir.
- Geliştirilmiş katık sistemi sayesinde çamur ve tortu oluşumunu kontrol altında tutarak motorun temiz kalmasına yardımcı olur.
- Motorda korozyon, oksidasyon, pas ve aşınmaya karşı etkin koruma sağlar, köpük oluşumunu önler.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX 20W/40 is a motorcycle oil developed for the four-stroke engines that show high performance under all road and driving conditions. Specially formulated to meet needs of world's leading motorcycle manufacturers and to provide excellent protection under any operation condition. Four season usage is recommended for the four-stroke motorcycles, of which viscosity and performance level requirements are suitable.

PROPERTIES & BENEFITS

- It shows high performance within wide temperature ranges.
- It helps keeping the engine clean by controlling the mud and residue formation thanks to its developed additive system.
- Provides active protection against corrosion, oxidation, rust and wear in the engine, as well as foam formation.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

مونيكس (PROLUX) 20W/40، هو زيت دراجة نارية تم تطويره لمحركات رباعي الأشواط تقدم أداءً عاليًا في جميع ظروف الطرق والقيادة. لقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الرائدة في صناعة الدراجات النارية في العالم ولتوفير حماية ممتازة في أي ظروف عمل. يوصى باستخدامه في الفصول الأربعة في الدراجات النارية رباعية الأشواط التي تكون متطلباتها من مستوى اللزوجة والأداء مناسبة.

الميزات والفوائد

- إنه يظهر أداءً عاليًا في درجات الحرارة الواسعة.
- بفضل نظامه الإضافي المطور، فهو يساعد على الحفاظ على نظافة المحرك من خلال التحكم في تكوين الطين والرسوبيات.
- يوفر حماية فعالة ضد التآكل، والأكسدة، والصدأ والبلى في المحرك، ويمنع تكوين الرغوة.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,890
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	12,5 - 16,3
Viscosity Index		ASTM D 2270	120
Flash Point	°C	ASTM D 92	225
Pour Point	°C	ASTM D 97	-25

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

