

Prolux®

API SM/CF 5W/30

اصطناعي بالكامل | FULLY SYNTHETIC | TAM SENTETİK



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX API SM/CF 5W/30, sentetik baz yağları ve ileri teknoloji performans katkı maddeleri ile hazırlanmış dört mevsim kullanılabilen tam sentetik motor yağıdır. Tüm LPG, benzinli ve dizel araçlar için uygundur. İçerdiği akıllı moleküller ile motor yüzeylerine bağlanarak aşınmaya karşı ek bir koruma tabakası oluşturur ve her türlü çalışma koşulunda performansını yitirmez. Yüksek viskozite indeksinden dolayı yırtılmaya karşı yüksek dirence sahiptir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yakıt ekonomisi sağlar.
- Sürtünmeyi azaltarak yüksek motor performansı sağlar.
- Yüksek termal kararlılık ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- Üst seviyede tortu ve kurum kontrolü sağlar.
- Soğuk hava koşullarında mükemmel akışkanlığı sayesinde, motorun ilk çalıştırma esnasında hızlı yağlanmasını sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.
- Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır ve böylece hidrokarbon kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX API SM/CF 5W/30 is a fully synthetic engine oil made by using the synthetic base oils and high-technology performance additives and it can be used in all seasons. It is suitable for all LPG, gasoline and diesel vehicles. It creates an additional protection layer against corrosion by adhering on the engine surfaces thanks to the smart molecules it contains, and does not lose performance under any operational condition. It is highly resistant to tearing thanks to its high viscosity index.

PROPERTIES & BENEFITS

- Saves fuel.
- Provides high engine performance by reducing the friction.
- Ensures high thermal stability and perfect protection from oxidation.
- Top level residue and soot control.
- Protects the engine from corrosion by providing fast lubrication of the engine parts during the initial operation thanks to its perfect fluidity under cold weather conditions.
- Reduces the oil consumption thanks to its low volatility and therefore helps reduce the hydrocarbon pollution.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

PROLUX API SM/CF 5W/30, هو زيت محرك اصطناعي بالكامل ويمكن استخدامه في أربعة مواسم، معدة باستخدام زيوت أساسية اصطناعية وحزم مواد مضافة للتكنولوجيا المتقدمة. إنها مناسبة لجميع سيارات الغاز الطبيعي المسال والبنزين والديزل. إنه يشكل طبقة إضافية من الحماية ضد التآكل عن طريق الإرتباط بأسطح المحرك بواسطة الجزيئات الذكية التي يحتوي عليها ولا يفقد أدائه في جميع أنواع ظروف العمل. لديها مقاومة عالية للتدفع بسبب ارتفاع مؤشر اللزوجة.

الميزات والفوائد

- يوفر الاقتصاد في استهلاك الوقود.
- يوفر أداءً عاليًا للمحرك عن طريق تقليل الاحتكاك.
- يوفر الاستقرار الحراري العالي وحماية ممتازة ضد الأكسدة.
- يوفر مستوى عالٍ من التحكم في الرواسب والسيطرة على السخام.
- بفضل السيولة الممتازة في ظروف الطقس البارد، فإنه يحمي المحرك من التآكل من خلال توفير تزييت سريع للمحرك أثناء البداية الأولى.
- تطايرها المنخفض يقلل من استهلاك الزيت، مما يساعد على الحد من التلوث الهيدروكربوني.

TIPIK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.85
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	9,3-12,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	165
Flash Point	°C	ASTM D 92	230
Pour Point	°C	ASTM D 97	-36

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

