



API SN/CF 10W/60

اصطناعي بالكامل و شبه اصطناعي | FULLY & SEMI SYNTHETIC | TAM VE YARI SENTETİK



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX API SN/CF 10W/60, %100 sentetik baz yağlardan formüle edilmiş tamamen sentetik motor yağıdır. Dikkatlice dengelenmiş katkı maddelerin motor yağına eklenerek ürüne şu özellikler kazandırılmıştır. 10W/60, yüksek-çok yüksek güçlü turbo şarjlı ve turbo şarjsız benzinli ve dizel motorlara yönelik, tamamen sentetik bir motor yağıdır. En zor koşullar altında bile güvenilir yağ filmi ve yırtılma ve oksitlenmeye karşı üstün direnciyle API SN/CF 10W/60, motorlarda üstün korum sağlar.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Çok yüksek viskozite indeksi.
- Kesmeye karşı önemli dayanıklılık.
- Yumuşak soğuk çalıştırma.
- Aşırı derece yüksek çalışma sıcaklıklarında koruyucu yağ filmi.
- Üstün dağılma ve temizleme özelliği.
- Aşınmaya, korozyon ve köpüklenmeye karşı çok yüksek dayanıklılık.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX API SN/CF 10W/60 is a fully synthetic engine oil formulated by using 100% synthetic base oils. Carefully balanced additives are added to the engine oil to provide the belowmentioned properties. 10W/60 is a completely synthetic engine oil for high and very high powered gasoline and diesel engines with or without turbo-charge. API SN/CF 10W/60 provides superior protection for the engines thanks to its reliable oil film and superior resistant to wear and oxidation even under the heaviest conditions.

PROPERTIES & BENEFITS

- Very high viscosity index.
- Significant durability against cuts.
- Soft-cold operation.
- Protective oil film for extremely high operational temperatures.
- Superior spreading and cleaning properties.
- Very high resistance to wear, corrosion and foaming.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

زيت مونيكس (PROLUX API SN/CF 10W/60) هو زيت محرك اصطناعي بالكامل مصنوع من زيوت أساسية اصطناعية 100%. من خلال إضافة المواد المتوازنة بعناية إلى زيت المحرك، فإن المنتج اكتسب الخصائص التالية. W / 6010 هو زيت محرك اصطناعي بالكامل لمحركات البنزين والدیزل ذات شاحن طاقة عالية إلى عالية الشحن التوربينية وبدون شحن توربيني. يوفر زيت API SN / CF 10W / 60 حماية فائقة في المحركات مع طبقة الزيت الموثوقة ومقاومته الفائقة للتمزق والأكسدة، حتى في أصعب الظروف.

الميزات والفوائد

- مؤشر لزوجة عالية جداً.
- مقاومة مهمة ضد القطع.
- تشغيل بارد ناعم.
- طبقة زيت واقية عند درجات حرارة تشغيل عالية للغاية.
- ميزة التشتت والتنظيف الفائقة.
- مقاومة عالية جداً للتآكل والصدأ والرغوة.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,86
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	22,7
Viscosity Index		ASTM D 2270	178
Flash Point	°C	ASTM D 92	234

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

