



Prolux®

ATF II DEXRON

سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي | AUTOMATIC TRANSMISSION LIQUID | OTOMATİK ŞANZIMAN SIVISI

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

Sürtünme ve aşınma önleyici özellikleri ile performans arttırıcı etkiye sahiptir. PROLUX ATF II DEXRON performans değerlerini karşılayacak şekilde sınıflanmıştır. Binek araçlar, kamyonlar, mobil hidrolik ekipmanlar, otomatik ve power shift transmisyonlar, debriyaj ve power direksiyon kutularının yağlanması kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Formülündeki pas, korozyon ve oksidasyon önleyici katıklar ve kaliteli baz yağlar bileşimi ile otomatik transmisyon sisteminin ömrünü uzatır. Geniş çalışma sıcaklığı aralıklarında sürtünmeleri minimuma indirir, ısıyı dağıtır, otomatik transmisyonlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar. Optimum film tabakası oluşturarak mükemmel yağlama sağlar, dişli ve yataklardaki aşınmaları önler.

DESCRIPTION AND PURPOSES

Improves the performance thanks to its anti-friction and anti-corrosion properties. It has been classified to meet the PROLUX ATF II DEXRON performance values. It is used to lubricate the automobiles, trucks, mobile hydraulic equipments, automatic or power shift transmissions, clutches, and power steering wheel gear boxes.

PROPERTIES & BENEFITS

It extends the life of the automatic transmission systems thanks to the quality composition of base oils and the additives in its formula that prevent the rust, corrosion and oxidation. It minimizes the friction in scope of wide operation temperature ranges, dissipates the heat and ensures non-interrupted automatic transmission operation without loss. It creates the optimum film layer for perfect lubrication and prevents the wear in scope of the bearings and gears.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

يملك تأثير تعزيز الأداء مع خصائصه المضادة للاحتكاك ومقاومة التآكل. تم تصنيفه لتتوافق مع معايير وقيم أداء مونيكس ديكسرون 2 (PROLUX ATF II DEXRON). إنه يستخدم لتزيت سيارات الركاب، الشاحنات، المعدات الهيدروليكية المتنقلة، ناقل الحركة الأوتوماتيكي وإزاحة القدرة، وصناديق الدبرياج القابض وطاقة المقود.

الميزات والفوائد

إنه يطيل عمر نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي من خلال مزيج المواد المضافة إلى تركيبته والتي تمنع من الصدأ والتآكل والأكسدة التي ومن خلال تركيبته من الزيوت الأساسية عالية الجودة. إنه يقلل من الاحتكاك إلى الحد الأصغر، ويوزع الحرارة في نطاقات درجة حرارة التشغيل الواسعة، ويوفر تشغيلًا بلا خسائر وخالية من المتاعب في عمليات النقل الأوتوماتيكي. ويوفر تزييتًا مثاليًا من خلال خلق طبقة غشاء مثالية، ويمنع التآكل على المسننات (التروس) والمحامل.

TIPIK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,870
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,7-8,0
Viscosity Index		ASTM D 2270	150
Flash Point	°C	ASTM D 92	200
Pour Point	°C	ASTM D 97	-35

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr