



Prolux®

ATF III DEXRON

سائل ناقل الحركة الشانزمان الأوتوماتيكي | AUTOMATIC TRANSMISSION LIQUID | OTOMATİK ŞANZİMAN SIVISI



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX ATF III DEXRON spesifikasyonunu karşılayan sentetik transmisyon yağıdır. Yeni jenerasyon otomatik şanzıman yağıdır. Özel olarak geliştirilmiş kompleks katkılar ile formüle edilmiştir. Bu katkılar; sürtünme ve aşınma önleyici özellikleri ile performans arttırıcı etkiye sahiptir. Binek araçlar, kamyonlar, mobil hidrolik ekipmanlar, otomatik ve power shift transmisyonlar, debriyaj ve power direksiyon kutularının yağlanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Formülündeki pas, korozyon ve oksidasyon önleyici katkılar ve kaliteli baz yağlar bileşimi ile otomatik transmisyon sisteminin ömrünü uzatır. Geniş çalışma sıcaklığı aralıklarında sürtünmeleri minimuma indirir, ısıyı dağıtır, otomatik transmisyonlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar. Optimum film tabakası oluşturarak mükemmel yağlama sağlar, dişli ve yataklardaki aşınmaları önler.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX ATF III DEXRON It is a synthetic transmission oil that meets the specifications. It is a new generation oil for automatic transmissions. It has been formulated with specially developed complex additives. The said additives prevent friction and wear and increase the transmission's performance. It is used for the automobiles, trucks, mobile hydraulic equipments, automatic or power shift transmissions, clutches, and power steering wheel gear boxes.

PROPERTIES & BENEFITS

It extends the life of the automatic transmission systems thanks to the quality composition of base oils and the additives in its formula that prevent the rust, corrosion and oxidation. It minimizes the friction in scope of wide operation temperature ranges, dissipates the heat and ensures non-interrupted automatic transmission operation without loss. It creates the optimum film layer for perfect lubrication and prevents the wear in scope of the bearings and gears.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

إنه زيت ناقل اصطناعي يلبي مواصفات مونيكس ديكسون 3 (PROLUX ATF III DEXRON). إنه زيت ناقل حركة شانزمان أوتوماتيكي من الجيل الجديد. تم صياغتها مع المكونات المضادة المعقدة المطورة بشكل خاص. هذه المكونات المضادة تمتلك تأثير تعزيز الأداء مع خصائصها المضادة للاحتكاك ومقاومة التآكل. إنه يستخدم لتزيت سيارات الركاب، الشاحنات، المعدات الهيدروليكية المتنقلة، ناقل الحركة الأوتوماتيكي وإزاحة القدرة، وصناديق الدبرياج القابض وقوة المقود.

الميزات والفوائد

إنه يطيل عمر نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي من خلال مزيج المواد المضادة إلى تركيبته والتي تمنع من الصدأ والتآكل والأكسدة التي ومن خلال تركيبته من الزيوت الأساسية عالية الجودة. إنه يقلل من الاحتكاك إلى الحد الأصغر، ويوزع الحرارة في نطاقات درجة حرارة التشغيل الواسعة، ويوفر تشغيلاً بلا خسائر وخالية من المتاعب في عمليات النقل الأوتوماتيكي. ويوفر تزييئاً مثاليًا من خلال خلق طبقة غشاء مثالية، ويمنع التآكل على المستنات (التروس) والمحامل.

TIPIK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,860
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,7-8,0
Viscosity Index		ASTM D 2270	160
Flash Point	°C	ASTM D 92	200
Pour Point	°C	ASTM D 97	-42

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr

