

BIÇKI YAĞI

SAWING OIL | زيت المنشار



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX Biçki Yağı, ağaç kesme işlemlerinde kullanılan iki zamanlı biçki makinelerinin motorlarının ve zincirlerinin yağlanması için geliştirilmiş mükemmel yağlayıcılık özelliğine sahip aromatik esaslı bir yağdır. Müşteri isteğine bağlı olarak mazot ile karıştırılarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Mükemmel Yağlayıcılık Özelliği

Ağaç kesme işlemlerinde kullanılan biçki makinelerinin motorlarının ve zincirlerinin yağlamasını iyi yaparak parçalarda tam koruma sağlar.

Aşınmalara Karşı Güç Koruması

Aşınma ve kirlenmeyi kontrol altına alarak motorun gücünü azaltan sürtünmelere karşı direnç sağlar.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX Saw Oil is an aromatic-based oil with perfect lubrication properties developed to lubricate the chains and the engines of the two-stroke saw machines used to cut the trees. It can be used by mixing with diesel oil, depending on customer request.

PROPERTIES & BENEFITS

Perfect Lubrication

It ensures full protection for the parts by deeply lubricating the chains and engines of the saw machines used to cut trees.

Powerful Protection Against Wear

It keeps the wear and dirt under control and provides resistance against the friction that may weaken the engine.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

زيت المنشار سييدول، هو زيت ذو أساس عطري ذو خصائص تشحيم ممتازة تم تطويره لتزيت المحركات وسلاسل آلات النشر ثنائية الأشواط المستخدمة في عمليات قطع الأشجار. يمكن للعميل أن يستخدمها بخلطها مع الديزل وذلك حسب الطلب.

الميزات والفوائد

ميزة التشحيم الممتازة

يوفر الحماية الكاملة في أجزاء آلات النشر من خلال تشحيم المحركات وسلاسل آلات النشر المستخدمة في عمليات قطع الأخشاب.

حماية الطاقة ضد التآكل

يوفر مقاومة ضد الاحتكاكات التي يمكن أن تقلل من قوة المحرك، عن طريق التحكم في التآكل والتلوث.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	0.890
K. Viscosity, @ 40 °C	cSt	ASTM D 445	16.3 – 21.9
Flash Point	°C	ASTM D 92	185
Pour Point	°C	ASTM D 97	-18



www.proluxoil.com.tr

