



Prolux®

DIŞLİ YAĞLARI SERİSİ 85W/140

GEAR OIL SERIES | سلسلة زيوت التروس

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX 85W/140, orta ve ağır şartlar altında çalışan, diferansiyel ve akslarda kullanılmak üzere geliştirilmiş yüksek performanslı otomotiv dişli yağıdır. Özel formülü sayesinde ağır çalışma koşullarında oluşabilecek aşınmalara karşı etkin koruma sağlar.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Yüksek yük taşıma kapasiteleri sayesinde yüksek hız/düşük tork ve düşük hız/yüksek tork aşınmalarına karşı etkin koruma sağlar.
- Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılıkları sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.
- Özel geliştirilmiş formülleri ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX 85W/140 is a high-performance automotive gear oil that has been developed for the differential gears and axles that run under medium and heavy conditions. Thanks to its special formula, it provides efficient protection against the corrosion that may occur under heavy work conditions.

PROPERTIES & BENEFITS

- Provides efficient protection from the high speed / low torque and low speed / high torque corrossions thanks to its high load carrying capacity.
- Improves the operational efficiency by preventing the occurrence of residues thanks to its high temperature and oxidation stability.
- Ensures long service life by keeping the rust, corrosion and foam occurrence under control thanks to its specially developed formula.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

مونيكس (PROLUX) 85W/140، هو زيت تروس السيارات عالية الأداء تم تطويره للاستخدام في الفوارق الشانزمان والمحاور، ويعمل في ظروف متوسطة وثقيلة. بفضل صيغته الخاصة به، فإنه يوفر حماية فعالة ضد التآكل الذي قد يحدث في ظروف العمل الشاقة.

الميزات والفوائد

- بفضل قدراتها العالية على حمل أوزان ثقيلة، فهي توفر حماية فعالة ضد ارتداءات السرعة العالية / عزم الدوران المنخفض والسرعة المنخفضة / عزم الدوران المنخفض.
- بفضل ثباته الحراري العالي ومقاومته للأكسدة، فإنه يمنع تشكيل الرواسب ويزيد من كفاءة العمل.
- إنه يوفر عمر خدمة طويل من خلال التحكم في الصدأ والتآكل وتشكيل الرغوة من خلال صيغته المطورة خصيصًا لذلك.

TİPİK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.900
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	24-32,5
Viscosity Index		ASTM D 2270	95
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
Pour Point	°C	ASTM D 97	-15

* Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.

* The stated typical properties represent the average values.

* الخصائص النموذجية المعطاة تمثل متوسط القيم.



www.proluxoil.com.tr