



Prolux®

PR-40

GENEL AMAÇLI YAĞLAMA VE PAS SÖKÜCÜ

GENERAL-PURPOSE LUBRICATION AND RUST REMOVAL | التشحيم ذو الغرض العام وإزالة الصدأ

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX PR-40 Genel Amaçlı Multi Sprey, Pas ve Nemden Korur, Mükemmel bir pas önleyici ve nem gidericidir. Parçaları yağlar, her türlü malzemenin içine nüfuz eder, Genel Amaçlı Multi Sprey; temizler ve parçaları korur.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesinde, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplar. Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturur. Bu özelliği ile PR-40, nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırdığından, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda çok kullanışlıdır.
- Metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz ederek, etkili bir pas çözücü olarak metal, tel, halatlardaki pası çıkarır, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlar.
- Metal yüzeylere tamamen yayılarak mikroskopik gözenekleri dahi kaplar. Oluşan bu tabaka ve PR-40'ın nem atıcı formülü sayesinde metal yüzey üzerinde neme ve diğer pas oluşturan maddelere karşı koruma sağlar. Metal düzenli bir şekilde kullanılıyorsa, koruma devam edecektir.



DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX PR-40 General-Purpose Multi-Spray provides protection against rust and humidity. It is a perfect rust-preventive and dehumidifier. It lubricates the parts and penetrates all kinds of materials. The general-purpose multi-spray cleans and protects the parts.

PROPERTIES & BENEFITS

- It completely covers the surfaces even under humid conditions thanks to the high metal-attraction properties of its formula. It creates a protective layer between the metal surface and the humidity by spraying, brush applications or even the immersion method. This property makes PR-40 very useful in case of electrical contacts as it immediately solves the short circuits caused by the humidity.
- It penetrates the rusty and weary surfaces with its metal attraction property and removes the rust on the metal, wire and ropes as an efficient rust remover; it solves the wear problem of the stuck nuts, connections, control mechanisms and other metal parts and lets the parts freely run.
- It thoroughly spreads on the metal surfaces, covering even the microscopic pores. It provides protection against the humidity on the metal surface and other materials that cause rust, thanks to this formed layer and the humidity-repellent formula of PR-40. The protection continues as long as the metal is regularly used.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

رذاذ مونيكس متعدد الأغراض العامة PROLUX PR-40 يحمي من الصدأ والرطوبة، وهو مانع ممتاز للصدأ ومزيل الرطوبة. يزيل الأجزاء، وتخترق جميع أنواع المواد، رذاذ متعدد الأغراض العام؛ ينظف ويحمي الأجزاء.

الميزات والفوائد

- يغطي الأسطح بالكامل حتى في الظروف الرطبة بفضل خاصية السحب العالية ضد المعدن في تركيبته. إنها تشكل طبقة واقية عن طريق الرش بين السطح المعدني والرطوبة حتى عن طريق الرش أو استخدام الفرشاة أو طريقة الغمس. باستخدام هذه الميزة، تزيل PR-40 على الفور الدوائر القصيرة المتعلقة بالرطوبة، لذا فهي مفيدة جدًا في حالات التلامس الكهربائي.
- يخترق الأسطح الصدئة والمتآكلة بخاصية الرسم المعدني، كمنظف فعال للصدأ، يزيل الصدأ من المعدن، الأسلاك، الحبال، يزيل التآكل على الصواميل، الوصلات، آليات التحكم والأجزاء المعدنية الأخرى، مما يسمح للأجزاء بالعمل بحرية.
- ينتشر بشكل كامل على الأسطح المعدنية ويغطي حتى المسام المجهرية. بفضل هذه الطبقة وصيغة إزالة الرطوبة من PR-40، فإنها توفر الحماية ضد الرطوبة والمواد الأخرى التي تشكل الصدأ على السطح المعدني. إذا تم استخدام المعدن بانتظام، فستستمر الحماية.
- تركيبته تزيل الدهون والأوساخ والبقايا اللاصقة من السطح بالكامل دون أي مادة كاشطة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحمي من التآكل والصدأ مع الفيلم الذي يشكله.
- بفضل ميزة المسودة العالية، فإنه يوفر التصاقًا ممتازًا للأجزاء المتحركة من خلال نشر مواد التشحيم الموجودة على سطحه بالكامل. لا تخلق MN-40 طبقة من الأوساخ على السطح لأنها لا تحتوي على سيليكون أو غبار أو إضافات مجمع الأوساخ.

تِيْپِيْكَ اَوَّلِيْئِيْكَ / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

Görünüş	Berrak Açık-Kahverengi Sıvı
Yoğunluk @15°C	0.80-0.81 g/ml
Parlama Noktası	48°C
Yürütücü Gaz Aesorol	Propan/Bütan



www.proluxoil.com.tr