



Prolux®

TEKSTİL YAĞI

زيت النسيج | TEXTILE OIL



ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

PROLUX Tekstil Yağı, bükme ve sarma yapan dokuma tezgahlarının iğnelerinde makine aksamalarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

- Sağladığı yağlayıcılık ile tekstil makinelerindeki iğne, kamlar ve hareketleri mekanizmaları aşınmaya karşı koruyarak ömrünü uzatır.
- Metal yüzeylerde pas korozyon oluşumunu önler.
- Kumaştan kolaylıkla temizlenebilir. Leke göstermez.

DESCRIPTION AND PURPOSES

PROLUX Textile Oil can be used for the machine parts in scope of the weaving loom needles that carry out winding and spinning.

PROPERTIES & BENEFITS

- It extends the life of the textile machines from wear thanks to the lubrication it provides, by protecting the needles, cams and moving mechanisms.
- Prevents the occurrence of rust and corrosion on the metal surfaces.
- It can be easily removed from the fabric. Leaves no stain.

وصف المنتج ومكان الاستخدام

زيت الغزل والنسيج، وهو زيت يمكن استخدامه في أجزاء الماكينة في إبر ونول النسيج التي تقوم بعملية اللف والإلتواء.

الميزات والفوائد

- بفضل التزيت الذي يوفره، فإنه يحمي الإبر، والكامات وحركات ماكينات النسيج من التآكل ويطيل في عمرها.
- يمنع تكوين الصدأ على الأسطح المعدنية.
- يمكن تنظيفها بسهولة من النسيج. لا تظهر أية بقع.

TIPIK ÖZELLİKLER / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

TEST	UNIT	METHOD	TYPICAL VALUES
Density, @ 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,862
K. Viscosity, @ 100 °C	cSt	ASTM D 445	3,3-4,0
Viscosity Index		ASTM D 2270	100
Flash Point	°C	ASTM D 92	205
Pour Point	°C	ASTM D 97	-20



www.proluxoil.com.tr

