



Prolux®

ZİNCİR SPREYİ

رذاذ السلسلة | CHAIN SPRAY

ÜRÜN TANIMI VE KULLANIM YERİ

Mükemmel nüfuz yeteneği sayesinde zincir spreyi en zor noktalara bile ulaşır. Solvent madde uçtuktan sonra son derece iyi tutunan, yumuşak bir yağ filmi kalır; özellikle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirlerde bu özellik önemlidir. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı, O ring zincirleri için uygundur.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, yüksek performanslı motosikletlerde zincirin ömrünün uzamasını sağlar. Güç aktaran zincirlerin ilk yağlaması ve bakım yağlaması. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. Çok iyi tutunması nedeniyle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirler için uygun.

- Motosikletler
- Tüm Arazi Araçları
- Bisikletler
- Forkliftler
- Baskı (matbaa) Makineleri
- Konveyör Makineleri
- Ve benzer aksam ve parçalar

DESCRIPTION AND PURPOSES

The chain spray reaches even the hardest-to-reach locations thanks to its perfect penetration properties. A soft oil film with very good adhesion properties remains after the solvent volatilization; this property is especially important for the high-performance chains that operate quickly. Resistant to the cold / hot water and water splashes - suitable for o-ring chains.

PROPERTIES & BENEFITS

Reduces the friction and wear while extending the life of the chain for high-performance motorcycles. The first time lubrication and maintenance lubrication for the chains that transmit the power. Extremely suitable for the dusty, dirty and abrasive environments. Very suitable for the high-performance chains that work fast, thanks to its very good adhesion properties.

- Motorcycles
- All Off-Road Vehicles
- Bicycles
- Forklifts
- Printing Machines
- Conveyor Machines and more
- Other similar parts and components

وصف المنتج ومكان الاستخدام

بفضل قدرته الفائقة على الاختراق، يصل رذاذ السلسلة حتى إلى أصعب النقاط. بعد أن يطير المذيب، تبقى طبقة زيت ناعمة، تثبت جيدًا؛ هذه الميزة مهمة بشكل خاص في السلاسل ذات الأداء العالي وسلاسل التشغيل السريع. مناسبة لسلاسل الحلقات O، مقاومة للماء البارد والساخن والماء المتناثر.

الميزات والفوائد

يقلل من الاحتكاك والتآكل ويضمن طول عمر السلسلة في الدراجات النارية عالية الأداء. التشحيم الأول وصيانة التشحيم لسلاسل الطاقة. إنها مناسبة للغاية للبيئات المتربة والقدرة والتآكل. نظرًا لالتصاقها الممتاز، فهي مناسبة جدًا لسلاسل الأداء العالي وسلاسل التشغيل السريعة.

- الدراجات النارية
- جميع مركبات الأرض
- الدراجات
- الرافعات الشوكية
- آلات الطباعة (النسخ)
- آلات النقل وأكثر من ذلك بكثير
- ومكونات وأجزاء مماثلة

تِيْپِيْكَ اَوْسَلْلِيْكَلَر / TYPICAL PROPERTIES / الخصائص النموذجية

Görünüş	Mavi - Yeşil Sıvı
Yoğunluk @ 15°C	0,898 g/ml
Parlama Noktası	210°C
Viskozite @ 40°C	180 mm ² /s (gazsız ürünün)
Çalışma Sıcaklığı	-15°C ila 120°C



www.proluxoil.com.tr